

INSYS.t portáteis certificados Caixa Mágica

insys

w w w . i n s y s . p t

Mobility Computers



Gaming performance!

.force W9761SUA

- Ecrã 15.6" Cinema Wide - HD Ready 16:9
- Teclado japonês "Tofu"
- Intel Core2 Duo atualizável até T9800
- Gráfica ATI HD 4570
- Ligações e-SATA e HDMI
- Suporte para Intel Turbo Memory
- Suporte para Placa 3G de Banda Larga Wireless HSDPA interna





CPU

- Intel® Core™ 2 Duo T9800 (2.93GHz, 45nm, FSB1066, 6MB L2 cache, 478uFC-PGA, Socket P)
- Intel® Core™ 2 Duo T9400/T9600 (2.53/2.80GHz, 45nm, FSB1066, 6MB L2 cache, 478uFC-PGA, Socket P)
- Intel® Core™ 2 Duo P9500 (2.53, 45nm, FSB1066, 6MB L2 cache, 478uFC-PGA, Socket P)
- Intel® Core™ 2 Duo P8400/P8600 (2.26/2.40GHz, 45nm, FSB1066, 3MB L2 cache, 478uFC-PGA, Socket P)
- Intel® Core™ 2 Duo T4200 (2.0GHz, 45nm, FSB800, 2MB L2 cache, 478uFC-PGA, Socket P)
- Intel® Core™ 2 Duo T1600/T1700 (1.66/1.86GHz, 65nm, FSB667, 1MB L2 cache, 478uFC-PGA, Socket P)

Chipset

- SIS 671DX + SiS 968

Display

- 15.6" HD (ratio 16:9) WideScreen (1366x768) TFT LCD

Memory

- DDR2 expansível até 4GB, através de módulos S0-DIMM de 1024 MB / 2048 MB
- Dois data channel 64bit wide DDR2
- Dois (2) sockets de 200 pinos S0-DIMM. Suporte DDR2 667/800Mhz

Video Controller

- ATI Mobility Radeon HD 4570
- 512MB GDDR2 Video Memória partilhada
- Suport aPCIe*16
- Compatível com Microsoft® DirectX® 10.1

Storage

- Leitor/Gravador Interno DVD±RW Dual Super-Multi ou Blu-Ray, 12.7mm, interface SATA
- Um interface para disco rígido SATA de 2.5" e 9.5mm (capacidades actuais até 500 Gb)
- (Opção) MiniCard Intel® Turbo Memory 2GB/4GB com interface MiniCard PCIe

Keyboard

- Teclas com design japonês "Tofu" de tamanho full-size e teclado numérico com funções Windows Vista / 7
- Touch Pad embutido com função scroll

Sound System

- Interface Integrado de alta definição com Sistema de som melhorado 3D stereo
- 1 x Microfone incorporado
- 2 x Colunas incorporado
- Saída digital S/PDIF

Slots

- Um Slot Express Card / 54 (34)
- Leitor de Cartões Flash 7-em-1 suporte (MMC / RS-MMC / SD / Mini-SD / MS / MS Pro / MS Duo)
- Dois Slots MiniCard interface USB & PCIe (1º para módulo WLAN, 2º para Intel® Turbo Memory / módulo 3.5G)

I/O Ports

- 1x porta eSATA
- 1x Saída HDMI
- 3x USB 2.0
- 1x S/PDIF Saída Som Digital
- 1x Saída VGA Externa para monitor / projector
- 1x Jack para alimentação DC-In
- 1x Jack para Auscultadores
- 1x Jack para microfone
- 1x RJ-45 para rede 10M/100MB Fast Ethernet
- 1x RJ-11 para Fax/Modern Plug & Play

Comunications

- Fax/Modem 56K
- Interface de rede 10/100/1000MB Fast Ethernet
- UMTS/HSDPA 3.5G module, MiniCard com interface USB
- Câmara de vídeo 2.0M pixéis com interface USB
- Módulo WLAN 802.11b+g MiniCard com interface USB

Power

- Adaptador AC Multi País 90W – Input AC 100~240V, 50~60Hz, Output DC 19V, 4.74A
- Bateria removível de 6 células Smart Li-ion, 4400mAh (Duração média superior a 2 horas)
- (Opção) Bateria removível de 9 células Smart Li-ion, 7200mAh

Security

- Kensington™ Lock
- (Opção de Fábrica) Leitor biométrico de impressões digitais

OS

- Linux ou FreeDOS ou ReactOS

Dimension

- 374(C) x 256(L) x 25~37.9(A) mm . Formato Wide 16:9
- 2.6Kg (com Bateria 6 Células)

Options

- TV Tuner MiniCard with USB interface
- Leitor / Gravador Combo Blu-Ray
- Intel® WiFi Link 5300 3x3 802.11AGN MiniCard com interface PCIe
- Intel® WiFi Link 5100 1x2 802.11AGN MiniCard com interface PCIe
- Módulo Bluetooth™ v2.1 + EDR com interface USB

