

INSYS® recomenda Windows® 7 Home Premium

insys

w w w . i n s y s . p t

Garantia de Vanguarda



SmartNote
9810L

Like a Book Design

9810L

- Ecrã 10.1" WSVGA (1025x576) LED. WebCam 1.3MPixeis
- Teclado tamanho 100%. Menos de 1.2Kg. Só 28mm espessura. Bateria Polímetro de Lítio
- Pré-instalação para suporte de Banda Larga Móvel integrada. Duas antenas interiores (3G e GPS)
- CPU Intel® Atom® N270 1.6MHz. Disco até 500GB. Memória até 2GB. Wi-Fi e Bluetooth.



Processador

- Intel® Atom N270 (1.6GHz, FSB533, 512KB L2 Cache, BGA)

Chipset

- Intel® 82945GSE + 82801GBM

Memória

- 64-bit wide data channel
- Um socket SODIMM de 200Pins, suporta DDR2 553MHz
- Memória expansível até 2GB, depende de módulos 1GB/2GB SODIMM

Ecrã

- 10.1" WSVGA (1024X576) TFT LCD

Gráficos

- Integrado Intel 945GSE
- Suporta Microsoft DirectX 9.0
- Arquitetura Share memory, até 128 MB de Dynamic Video Memory Allocation

Armazenamento

- Um disco de 2.5" 9.5 mm(H) HDD, SATA interface

Teclado e apontador

- Suporte Multi-Língua
- Touch pad integrado com função de scroll

Som

- High Definition Audio
- Cumprir Microsoft UAA (Universal Audio Architecture)
- Compatível Direct Sound 3D™
- Microfone integrado
- Altifalantes integrados

Portas I/O

- Duas portas USB 2.0
- Uma porta externa VGA CRT
- Um jack para auscultadores
- Um jack para microfone
- Um jack RJ-45
- Um DC-IN
- Leitor de cartões 7-em-1 com suporte (MMC / RSMC / SD / mini SD / MS / MS Pro / MS Duo)

Gestão de Energia

- ACPI v3.0
- Suspend to RAM (S3)
- Suspend to disk (S4)
- Soft off (S5)
- Battery low suspend
- Wake on LAN(S3)
- Wake on USB(S3)



SmartNote
9810L

Slots

- Dois slots Mini-card com interfaces USB & PCIe
- 1º para módulo WLAN com interface PCIe (half-minicard)
- 2º para módulo 3.5G com interface USB

Comunicações

- Ethernet 10/100Mb Base-T
- Módulo Wireless LAN 802.11b/g half-MiniCard com interface PCIe
- Módulo Bluetooth v2.1 + EDR com interface USB
- Camara vídeo 1.3M pixels com interface USB
- Módulo UMTS/HSPA 3.75G Mini-card com interface USB

Alimentação

- Adaptador AC 40 W - AC input 100~240V, 50~60Hz DC Output 19V, 2.1ª
- Bateria removível Polymer Pack, 3500mAh

Segurança

- Kensington™ Lock

Sistema Operativo

- Windows XP (SP3) / Windows 7 Starter

Tamanho e Peso

- 271mm(W) x 188.6 mm(D) x 28~19.5mm(H) (ASC)
- Menos de 1.2Kg (com bateria)

Opções

- Módulo Wireless LAN 802.11b/g, Half-MiniCard com interface PCIe
- Módulo Bluetooth v2.1 + EDR com interface USB
- Camara vídeo 1.3M pixels com interface USB
- Módulo UMTS/HSPA 3.75G Mini-card com interface USB

w w w . i n f o r l a n d i a . p t

